

Automotive Aftermarket Division

3M™ Acrylkitt Feinspachtelmasse grün 05096

1) Teilenummern

05096 - 410 g

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M™ Acrylkitt Feinspachtelmasse ist ein Feinspachtel aus einem lufttrocknenden Einkomponenten-Material, das für die Reparatur von kleinen Oberflächenschäden, z.B. Kratzern, Nadeleinstichen und Steinschlägen vorgesehen ist. Aufgrund seiner Arbeits- und Trocknungszeit ist er für Reparaturen von kleinen Bereichen geeignet.

3) Physikalische Eigenschaften

Ein-Komponenten-Formel
Lufttrocknende Eigenschaften
Einfache Anwendung

Hinweis: Die folgenden technischen Informationen sind nur als repräsentativ oder typisch zu betrachten und sind nicht zur Spezifizierung bestimmt.

Behälter	Aluminiumtube – 430 ml / 410 g
Komponenten	Talk, Acryl-Copolymer, Toluol
Dichte	1,4 – 1,6 g/ccm
Farbe	Grün
Flammpunkt	17,2°C
Füchtige Bestandteile (Gewichts%)	27,6%

4) Gebrauchsanweisung

Anwendung zur Beseitigung kleiner Oberflächenmängel auf fachgerecht vorbereiteten lackierten oder grundierten Flächen.

Die lufttrocknende Formel trocknet schnell und kann in 25 Minuten geschliffen werden, wenn sie mit einer Stärke von 0,16 cm oder weniger bei Umgebungstemperaturbedingungen von 22°C aufgetragen wird.

Nicht auftragen, wenn die Umgebungstemperatur unter 13°C oder über 43°C liegt. In gut belüfteten Bereichen ohne Funkenbildung oder offene Flammen verwenden.

Für beste Ergebnisse: Nur auf saubere, geschliffene und grundierte Oberflächen auftragen (Staubverunreinigungen mit Druckluft entfernen).

Mit einem Kunststoff- oder Metallspachtel auftragen und die Spachtelmasse dabei fest auf die Oberflächenmängel drücken; die Auftragsstärke muss weiterhin 0,16 cm oder weniger betragen. Anstelle eines dicken Auftrags in dünnen Schichten auftragen.

Vor dem Schleifen 15 Minuten bei 22°C trocknen lassen. Mit 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln in der folgenden Sequenz 180+ → 320+ schleifen.

Hinweis: Wie bei jeder Spachtelmasse sind bei hoher Feuchtigkeit, dickem Auftrag und niedrigen Temperaturen längere Trocknungszeiten erforderlich.

Oberfläche vor der Grundierung oder der Deckschicht erneut reinigen (Empfehlung des Lackherstellers für Grundierung und Deckschicht befolgen).

5) Aufbewahrung

36 Monate ab Herstellungsdatum in der original verschlossenen Originalverpackung zwischen 5 °C und 25 °C. Für das Verfallsdatum beziehen Sie sich auf das Produktlabel.

6) Sicherheit

Lesen Sie vor der Verwendung die vollständige Anleitung und das Sicherheitsdatenblatt.

WICHTIG: Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Es sollte daher ausschließlich mit einer geeigneten persönlichen Schutzausrüstung verwendet werden. Auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt finden Sie die vollständigen Handhabungsanweisungen sowie Informationen zum persönlichen Schutz. Sie sind über Ihren Fachhändler erhältlich. Der Lieferant übernimmt keine Haftung, falls der Anwender nicht die empfohlene persönliche Schutzausrüstung trägt.

3M™ Acrylkitt Feinspachtelmasse ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.



7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüslikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
---	--	---

© 3M 2023 3M ist eine Marke der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.